

## ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЯ

Мебель ТМ «Альдо» выполнена из самых высококачественных комплектующих и материалов, тем не менее, она требует ухода, и мы советуем Вам соблюдать следующие правила:

- Не ремонтировать мебель своими силами. При обнаружении дефектов необходимо вызывать специалистов фирмы, осуществившей продажу и установку.
- При чистке обязательно удалять пыль и посторонние предметы из направляющих шкафов-купе и межкомнатных дверей.
- При протирке мебели необходимо использовать бытовые химические средства, рекомендованные для ухода за мебелью и не содержащие абразивные материалы едких веществ и жидкостей.
- Не допускается использование мебели в помещениях с повышенной влажностью и не допускать попадания влаги на мебель, в случае попадания необходимо протереть ее сухой мягкой тканью.
- Недопустимо попадание на поверхность мебели агрессивных жидкостей (спирт, ацетон, бензин)
- Монтаж и демонтаж мебели возможен только специалистами фирмы осуществившей продажу и установку.

**Мебель должна эксплуатироваться и/или храниться в крытых отапливаемых помещениях при температуре не ниже +5 °С и не выше +26 °С (по шкале Цельсия) и относительной влажности воздуха от 45 до 70 %.**

- Мебель ТМ «Альдо» не должна располагаться ближе 100мм от радиаторов центрального отопления, и ближе 500мм от электронагревательных приборов, поскольку нарушение данного правила может привести к изменению (потускнению) частей корпуса и фасада.
- Не допускайте длительного воздействия на изделия прямого солнечного света, так как это может привести к изменению цвета деталей.
- Максимальная мощность светильников установленных в мебели – 20 Ватт (врезные светильники) и 20 Ватт (выносные светильники).
- Запрещается класть сверху какие-либо предметы на верхнюю крышку шкафа с установленными светильниками или создавать тепловой зазор между верхней крышкой и потолком менее 100 мм, так как это может привести к пожару.
- Собранные секции корпусной модульной мебели должны соединяться между собой стяжками.
- Секции корпусной модульной мебели глубиной менее 300 и высотой свыше 1500мм, а должны быть закреплены к стене.
- Нагрузка на горизонтальные элементы конструкции (полки, решетки и т.п.) не должна превышать соотношения 60 кг на 1 кв. м.
- При пользовании дверьми не допускаются удары об вертикальные детали конструкции (боковины, коробка, ограничители), так как это приведет к механическому разрушению конструкции, не подпадающему под гарантийный ремонт.